

MID WOOFER

TTE 5

- 1 Surround in gomma.
- 2 Gasket in ABS per iniezione.
- 3 Cono in cellulosa trattata.
- 4 Trecciole argentate.
- 5 Dust Cap invertito.
- 6 Terminali placcati oro 4,8x7,2 mm.
- 7 Sistema magnetico ventilato foro da 10mm.
- 8 Cestello a norme DIN in lamiera con trattamento anti-corrosivo.

Frequency range	85 - 10000 Hz
Equivalent volume, Vas	8 L
Compliance, Cms	0,92 mm/N
Mechanical resistance, Rms	1,24 Ns/m
Effective diaphragm/cone area, Sd	85 cm ²
Voice coil diameter	25 mm
Voice coil height	10 mm
Air gap height	4 mm
Linear excursion, Xmax	± 3 mm
Max mechanical excursion	± 4 mm
Nominal impedance	4 ohm
Voice coil resistance	3,1 ohm
Voice coil inductance	0,27 mH
Free air resonance, Fs	80 Hz
Sensitivity, Spl (2.83V/1m)	89 dB
Force factor, Bxl	2,7 Tm
Moving mass, Md	4,6 g
Qms	3,20
Qes	1,21
Qts	0,88
Nominal power	60 W
Short term max power	200 W
Long term max power	100 W
Total weight of driver	673 g

