

# MID WOOFER

# TTE 57

- 1 Surround in gomma.
- 2 Gasket in ABS per iniezione.
- 3 Cono in cellulosa trattata.
- 4 Trecciole argentate.
- 5 Dust Cap invertito.
- 6 Terminali placcati oro 4,8x7,2 mm.
- 7 Sistema magnetico ventilato foro da 10mm.
- 8 Cestello a norme DIN in lamiera con trattamento anti-corrosivo.

Frequency range	75 - 7000 Hz
Equivalent volume, Vas	23 L
Compliance, Cms	0,71 mm/N
Mechanical resistance, Rms	1,22 Ns/m
Effective diaphragm/cone area, Sd	153 cm <sup>2</sup>
Voice coil diameter	25 mm
Voice coil height	10 mm
Air gap height	4 mm
Linear excursion, Xmax	3 mm
Max mechanical excursion	± 4 mm
Nominal impedance	± 4 ohm
Voice coil resistance	3,1 ohm
Voice coil inductance	0,26 mH
Free air resonance, Fs	75 Hz
Sensitivity, Spl (2.83V/1m)	91 dB
Force factor, Bxl	2,9 Tm
Moving mass, Md	6,0 g
Qms	2,48
Qes	1,26
Qts	0,83
Nominal power	80 W
Short term max power	200 W
Long term max power	100 W
Total weight of driver	1001 g

